





Specjalne urządzenia do specjalnych wymagań

W przypadku, gdy zajdzie konieczność dostosowania maszyn do specjalnych warunków w Państwa zakładzie lub warsztacie, nasza firma po prostu wykona dla Was maszynę „na miarę”. Chodzi tu o sytuacje, gdy produkty są doprowadzane do zgrzewarki pod pewnym kątem lub gdy przed opakowaniem muszą najpierw zostać obrócone. Indywidualne dostosowanie urządzeń może polegać również na zastosowaniu stali nierdzewnej w zgrzewarkach przeznaczonych dla przemysłu spożywczego. W niektórych przypadkach dostosowujemy do istniejącego modelu standardowego pneumatyczny system doprowadzania produktów. Wszystko jest możliwe. Żaden „problem” z opakowaniem nie jest dla nas niemożliwy do rozwiązania.

Szczególne zalety naszych urządzeń

Każdy najdrobniejszy detal wszystkich produkowanych przez AVC urządzeń jest dokładnie przemyślany i precyzyjnie opracowany. W sposób optymalny wykorzystujemy zebrane przez nas wieloletnie i bardzo wszechstronne praktyczne doświadczenia. Dzięki temu, często jesteśmy w stanie przewidzieć możliwe punkty krytyczne, o których nasz klient jeszcze wcale nie pomyślał. Często ten jeden lub kilka nowych detali odróżnia nas od innych producentów. Te cechy doceniane są przez naszych klientów i ich pracowników.

Panel obsługi BP-700-CVS

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych urządzeń, staramy się, aby zgrzewarki ramowe odznaczały się dużą łatwością w obsłudze i konserwacji. Panel obsługi maszyny jest bardzo prosty i czytelny – nie ma więc potrzeby przeprowadzania jakiegokolwiek szkolenia



czy kursu. Bardzo istotną sprawą jest oczywiście bezpieczeństwo obsługi maszyny i z tego powodu wyposażono ją w odpowiednie drzwiczki bezpieczeństwa, rozmieszczone wokół urządzenia. Duże znaczenie ma również trwałość i wytrzymałość zgrzewarek. Taśmy transporterów do naszych urządzeń mogą być wykonane z PCV lub mieć specjalny dywanik z gumy. Ponadto doprowadzenie produktów może być wyposażone dodatkowo w fotokomórkę, umożliwiającą jeszcze lepszą kontrolę procesu pakowania. Możliwości jest mnóstwo.



Bliźniaczy system zgrzewający Twin-Sealsystem

Wersja wyposażona w specjalny system wzmocnionego zgrzewu. Obok szwu wykonanego okrągłym drutem odcinającym wykonywany jest równoległe (po stronie pakowanego przedmiotu) mocny zgrzew płaski szerokości 1,5mm. Zapewnia to dokładne i ścisłe opakowanie produktu oraz gwarantuje, że otwarte opakowania lub dziury w folii pojawiające się w procesie obkurczania, będą należały do odległej przeszłości.



Ramię zgrzewcze BP-700 CVS

Dzięki zastosowaniu Stałocięplnego Systemu Zgrzewu CVS, czas zgrzewania folii jest bardzo krótki, co umożliwia znaczne zwiększenie tempa produkcji. Dodatkowo zmniejszone zostały wymogi dotyczące konserwacji urządzenia, pomimo że i tak należy ono do grupy urządzeń wymagających minimalnej konserwacji i serwisu.



Ramię podtrzymujące rolkę folii

Napędzany silnikiem mechanizm gwarantuje systematyczne i równomierne odwijanie folii.

